

Scriptul imprimare paralelă

Scriptul de salvare/arhivare nu are o structură specială, nu există segmente dedicate care să fie apelate separat. În cadrul operației de listare paralelă se apelează o singură dată scriptul în întregime.

Înainte de apel se încarcă vectorul `h_gcmdparam`, prin care este implementată transmiterea parametrilor de intrare/ieșire dintre script și programul apelant.

Pentru comunicarea dintre scripturi, în cadrul aceluiași apel al utilitarului sunt vizibile variabilele globale `X_1`, `X_2`, ..., `X_9`, peste tot accesibile în scripturi. Valorile încărcate în variabile vor fi vizibile pe durata unui apel al utilitarului/programului. La ieșirea din program sau utilitar, valorile se pierd și trebuie să fie reîncărcate în sesiunea următoare, dacă se dorește folosirea lor.

Structura vectorului `h_gcmdparam` este prezentată mai jos:

```
h_gcmdparam[ 1] - C, 6: cod pachet, ex:PRINTx,  
h_gcmdparam[ 2] - L      : rezultatul operației de listare,  
                        la intrare valoarea este .T.,  
                        pentru ieșire se poate seta în script .T. sau .F.  
h_gcmdparam[ 3] - C, 8: cod listă,  
h_gcmdparam[ 4] - C, n: drive + cale + nume fișier listă,  
h_gcmdparam[ 5] - C,25: denumire listă,  
h_gcmdparam[ 6] - C,10: cod imprimantă,  
h_gcmdparam[ 7] - C,10: cod hârtie,  
h_gcmdparam[ 8] - D      : data  
h_gcmdparam[ 9] - C, 5: ora, hh:mm
```

Exemplu de script de imprimare paralelă

Este scriptul `PRINTV`, prezent la livrarea bazei de date, dar inactiv.

Pentru utilizare se deschide cu `hMET2C` după care va apare în lista operațiilor de imprimare paralelă.

De fapt este un test și implementează afișarea parametrilor transmiși prin `h_GcmdParam`.

```
aMes := {}  
AADD (aMes, "1:"+h_GCmdParam[1])  
AADD (aMes, "2:"+IF(h_GCmdParam[2]=.T., "T", "F"))  
AADD (aMes, "3:"+h_GCmdParam[3])  
AADD (aMes, "4:"+h_GCmdParam[4])  
AADD (aMes, "5:"+h_GCmdParam[5])  
AADD (aMes, "6:"+h_GCmdParam[6])  
AADD (aMes, "7:"+h_GCmdParam[7])  
AADD (aMes, "8:"+DTOS(h_GCmdParam[8]))  
AADD (aMes, "9:"+h_GCmdParam[9])  
aMesHlp := h_NewMessage("",,,,,NIL,"HELP", aMes)  
h_PopUpWindow(aMesHlp)
```