

PARAMETRI:

Parametrii de formare pret (trebuie scrise din prima coloana in Parametrii):

altv sau combinatiile: l, v, al, alvt

a - adaos : $(PuLiv - PuInit) / PuInit * 100$

l - PuLiv : se propune fie pret din nomenclator, fie PuLivCat din lot

t - TVA : $PuLiv * Tva / 100$

v - PuVinz: PuLiv + TVA, se propune PuVinzCat din lot

Obs. -PuInit la produse si servicii nu este reactualizat

ramane PuInit = PuLivCat si astfel apare adaos

E - factura de export

se lucreaza cu PuLivVal si PuLiv

pu propus: pu din nomenclator in valuta (daca aceeași valuta)

pu din nomenclator in lei convertit in moneda facturii

la cursul facturii

PuLivCat convertit in moneda facturii la cursul facturii

Obs. PuVin = PuLiv

PuInit la produse si servicii este reactualizat la PuLiv

LRV sau combinatiile VRL, LR, VR, L, V

L - PuLiv : se propune pu din nomenclator sau PuLivCat din lot

R - Rabat : se propune 0

Relatia de calcul: $Rabat = (VVinz - VLiv) / VVinz * 100$

V - PuVinz: se propune aceeași valoare cu PuLiv

Obs. -PuInit la produse si servicii este reactualizat la PuLiv

-in cazul L sau V: PuLiv = PuVinz si Rabat = 0

AV

A - adaos : se propune 0

adaosul se calculeaza fata de PuLiv: $(VVinz - VLiv) / VLiv * 100$

V - PuVinz: se propune pu din nomenclator sau PuLivCat,

Obs. -adaosul fata de PuInit (adaos cumulat) apare afisat cu AdC,

-PuLiv nu se modifica, ramane PuLivCat din lot

-VBazaTva si VTva trebuie recalculat in validare

fara parametru de formare pret la jurnale MVI si MVF:

se lucreaza cu PuVin = PuLiv = PuCont si nu se poate modifica

se utilizeaza pentru iesiri interne, iesire in custodie etc.

fara parametru de formare pret la jurnalul MVR:

preia parametrii de formare de pret din factura referita

Altele (trebuie scrise dupa parametrii de formare pret):

T - document cu T.V.A.

daca lipseste documentul se considera cu ICM

G - pret de vanzare en-gros pe baza cota adaos din Grupe

D - pret de vanzare en-detail pe baza cota adaos din Grupe

Calcul: $PuLiv = PuInit + PuInit * adaos / 100$

d - se cere completare manuala delegat

(presupune optiunea Campuri suplimentare)

1 - se cere completare manuala cod centru pentru document

2 - se cere completare manuala cod centru pentru lot iesire

centrele (1,2) raman modificabile si dupa validare

pentru documentele cu data inregistrarii dupa data arhivei

(1,2-presupune optiunea Centre de cost/profit)

i - incasari in curs (trebuie sa existe campul INCCURS)

C - se cere completare manuala numar comanda

c - se cere completare manuala cod centru de cheltuieli-gestiune

O - se cere completare manuala camp Grupa pt. ordonare randuri

70 = - textul liber din precedentul document de acelasi tip al aceluiasi
71 client se preia in textul liber al documentului nou adaugat
72
73 s - data scadenta; (s) - numai in regim de vizualizare
74
75 J - tip operatie TVA modificabil pe fereastră
76
77 x - apare fereastră text liber
78
79 m - document cu pret cu amanuntul,
80 este afisat cap tabel cu PuVanz, ValVanz in loc de PuLiv, ValLiv
81
82 o - la editarea loturilor de iesire se afiseaza variabilele
83 facr_desc2, facr_desc3, facr_desc4 daca au valoare,
84 in regim de consultare.
85 Face posibila afisarea unor informatii suplimentare despre lot.
86 Incarcarea variabilelor se implementeaza in scriptul FACRD
87 care se apeleaza inainte si dupa citirea campurilor din fisier,
88 precum si la modificarea codului de articol.
89 - se afiseaza campurile OBS1, OBS2, OBS3 daca exista
90 (cu lungime modificabila)
91 (presupune optiunea Campuri suplimentare)
92
93 g - alegerea automata a unui lot de iesire, implementat cu scriptul FACRL_
94 Scriptul se apeleaza la schimbarea lotului (sectiunea CAUTA_LOT) si
95 la sfarsit (parasirea campului, sectiunea LOT_ALES, care face
96 posibila inserarea unor taste pentru alegerea campului urmator
97 in vederea facilitarii operarii)
98
99 p - afisare, completare campuri suplimentare,
100 daca exista camp suplimentar in fisier
101 Valabil si pentru antet document si pentru lotul de intrare.
102 (presupune optiunea Campuri suplimentare)
103

Denumire variabila	Format	Explicatii
-----------------------	--------	------------

Formule de initializare

112 xF_lOpTva lista OpTva admise in tip document
113 ex. := {"1Iz", "1Ix", "6Iz"}
114 xF_FiltLot filtru de selectie Lot de intrare
115 la adaugare lot de iesire
116 ex. la amanunt:, numai marfuri cu amanuntul
117 := 'lotm->TIPGEST="MA"'
118 ex. la ridicata: numai marfuri cu ridicata si
119 din gestiuni cu cod care incep cu MR
120 := '!(lotm->TIPGEST="MA").AND.lotm->GEST="MR"'
121
122 xF_FiltLot2 filtru in fereastră de ajutor Loturi intrare/stoc,
123 apelat la introducerea loturilor de iesire,
124 cu efect in coloana "D" din fereastră de ajutor.
125 Articolele pentru care filtrul returneaza .T.
126 vor fi marcate cu "*" in coloana "D", deci si afisate.
127 Valoarea implicita pentru filtru:
128 "lotm->STOCI=0.OR.lotm->STOCI-lotm->IESIRI>0"
129

#INCEPUT, #RIND, #SFIRSIT

xF_Aplicatie	C,30	Identificator aplicatie
xF_Jrn	C,5	Cod jurnal:
		"MVF" -facturi, "MVR" -retururi, "MVI" -interne
xF_NrFac	C,6	Numar factura/doc.iesire
xF_NrRegSp	C,10	Numar regim special

139	xF_DataFac	D,8	Data factura/doc.iesire
140	xF_DataScad	D,8	Data scadenta factura
141	xF_TipFac	C,5	Tip document
142	xF_StareFac	C,3	"V"-finala,"P"-proforma," "-anulata,"X"-incompleta
143	xF_CodLista	C,10	F -se extrage in fisa client si facturi neincasate
144	xF_OpTva	C,5	Operatii TVA
145	xF_NrRef	C,6	Numar factura referita, este folosit doar la
146			retururi si contine nr.facturii la care se refera
147			returul
148	xF_FacTva	L,1	.T. - factura cu TVA, .F. - factura cu ICM
149	xF_NrCmd	C,12	Nr. comanda
150	xF_CentDoc	C,11	Centru document
151	xF_Delegat	C, 5	Delegat, conditionat de optiunea Campuri suplimentare
152			si campul DELEG
153			
154	xF_CodClient	C,7	Cod client
155	xF_TipClient	C,3	Tip client: "F..", "P ", "G ", "S "
156	xF_ContClient	C,3	Contul contabil al clientului
157	xF_Client	C,30	Denumire client
158	xF_CodFisC	C,15	Cod fiscal client
159	xF_CodRcoC	C,15	Cod registrul comertului - client
160	xF_CodPC	C,7	Cod postal client
161	xF_LocC	C,20	Localitate client
162	xF_JudC	C,15	Judet client
163	xF_Adr1C	C,40	Adresa client rindul 1
164	xF_Adr2C	C,40	Adresa client rindul 2
165	xF_ContC	C,20	Contul curent al clientului
166	xF_BancaC	C,35	Banca la care este deschis contul xF_ContC
167			
168	xF_TotFac	N15.2	Total valoare factura in lei
169	xF_Moneda	C3	Moneda facturii
170	xF_CursSch	N 9.6	Cursul de schimb al facturii
171	xF_TotFacVal	N12.2	Total valoare factura in valuta (moneda xF_Moneda)
172	xF_TotVinz	N15.2	Total valoare vanzare
173	xF_TotLiv	N15.2	Total valoare livrare
174	xF_TotLivVal	N12.2	Total valoare livrare in valuta (moneda xF_Moneda)
175	xF_TotCont	N15.2	Total valoare contabila: Cmp/Inr/VinzCat
176	xF_TotTva	N15.2	Total valoare TVA
177	xF_TotAcz	N15.2	Total valoare accize - varianta TVA
178	xF_TotIcm	N15.2	Total valoare ICM
179	xF_TotAcc	N15.2	Total valoare accize - varianta ICM
180	xF_TotRabat	N15.2	Total valoare rabat = xF_TotVinz-xF_TotLiv
181			
182	xF_Linia1, ... ,	C, ...	Linia 1 din textul liber, ... ,
183	xF_Linia9		linia 9 din textul liber
184			
185	xF_NrEx	N	Numarul de exemplar curent (numai la model)
186	xF_Sf	L,1	Sfarsit document ? (numai la model)
187			In sectiunile #INCEPUTPAGINA, #SFIRSITPAGINA indica
188			daca au fost apelate din sectiunea #RIND (.F.) sau
189			din sectiunea #SFIRSIT (.T.).
190			
191	xF_SfGrupa	L,1	Sfarsit grupa ? (numai la model)
192			In sectiunile #INCEPUTPAGINA, #SFIRSITPAGINA indica
193			daca au fost apelate din sectiunea #RIND (.F.) sau
194			din sectiunea #SFIRSITGRUPA (.T.).
195			
196	xF_Explicatii	C,40	Explicatii utilizabile in formule de contare
197			
198	xF_1, xF_2, ..., xF_9		Variabile utilizator
199			
200	x_1, x_2, ..., x_9		Variabile utilizator globale
201			
202	xF_TipTva	C,3	Tip TVA a primului lot
203	xF_Tva	N,3	Cota TVA a primului lot
204			
205	xF_sDcm		Numai la listare.
206			Contine imaginea documentului in curs de creare.
207			

```

208   xF_lStocNeg      L,1      in functie de setare se trateaza stocul
      negativ
209
210   NIL - se accepta stocul negativ in conformitate cu
211       optiunea operatorului (implicit),
212   .T. - se accepta stocul negativ neconditionat,
213   .F. - nu se accepta stocul negativ
214
-----
215   #RIND      (numai)
-----
216
217   xF_CodM      C,15      Cod articol
218   xF_Prov      C,1      Provenienta:
219                       "I"-import "P"-productie, "S"-servicii,
220                       "C"-de la producator/din comert intern
221   xF_DenumM    C,30      Denumire articol
222   xF_DescrM    C,max60   Descriere articol
223
224   xF_Gest      C,4      Cod gestiune
225   xF_CodGr     C,6      Cod grupa de articole (din Lot iesire)
226   xF_DenumGr   C,30      Denumire grupa de articole
227   xF_Cent      C,4      Cod centru de cheltuieli
228   xF_CentLot   C,12     Cod centru lot
229   xF_CentStoc  C,12     Cod centru stoc (cod centru de pe lotul de intrare)
230   xF_TipM      C,2      "M"-marfa, "P"-produs,
231                       "S"-lucrari/servicii, "G"-material etc.
232   xF_MetStoc   C, 4     metoda de evaluare: CMPL sau cu pret fix,
233   xF_ContM     C,11     Cont de stoc (identic cu xF_ContI)
234   xF_ContV     C,11     Cont de venit (pe gupe de articole)
235
236   xF_Cont (xF_Gest, xF_CodGr,
237           @xF_TipM,
238           @xF_ContI, @xF_ContId, @xF_ContE, @xF_ContEd,
239           @xF_GestI, @xF_GestId, @xF_GestE, @xF_GestEd)
240
      In contabilitatea generala:
241   xF_ContI     C,11     Cont de intrare/stoc      [numai prin xF_Cont(..)]
242   xF_ContId    C,11     Cont de diferite intrare [numai prin xF_Cont(..)]
243   xF_ContE     C,11     Cont de iesire           [numai prin xF_Cont(..)]
244   xF_ContEd    C,11     Cont de descarcare iesire [numai prin xF_Cont(..)]
245
      In contabilitatea de gestiune:
246   xF_GestI     C,11     Cont de intrare/stoc      [numai prin xF_Cont(..)]
247   xF_GestId    C,11     Cont de decontare intrari [numai prin xF_Cont(..)]
248   xF_GestE     C,11     Cont de iesire           [numai prin xF_Cont(..)]
249   xF_GestEd    C,11     Cont de descarcare/decont.[numai prin xF_Cont(..)]
250
251
252   xF_NrRec     C,6      Numar receptie/transport
253
254   xF_Um        C,3      Unitate de masura de facturare
255   xF_UmAmb ()   C,max20  Unitate de masura ambalare. Ex: "SET = 12 BUC"
256   xF_Cantit    N12.3    Cantitate
257   xF_CantAmb () C,max20  Cantitatea in UM ambalaj. ex. 10 CUT + 5 BUC
258   xF_MasaN     N,13.6   Masa neta
259
260   xF_PuInit    N15.2    PU cu ridicata
261   xF_PuCmpVal  N12.2    PU cumparare in valuta
262   xF_MonedaCmp C3       Moneda de cumparare
263   xF_CursCmp   N9.6     Curs de schimb xF_MonedaCmp la cumparare
264   xF_CursAct   N9.6     Curs de schimb xF_MonedaCmp in ziua facturarii
265   xF_PuCmp     N15.2    PU cumparare in lei
266   xF_PuInr     N15.2    PU inregistrare
267   xF_PuContL   N15.2    PU contabil: Cmp/Inr/VinzCat din lot stoc
268   xF_PuLivCat  N15.2    PU livrare catalog in lei
269   xF_PuVinzCat N15.2    PU vanzare catalog in lei
270   xF_PuCont    N15.2    PU contabil: Cmp/Inr/VinzCat din lot iesire
271   xF_PuLiv     N15.2    PU livrare in lei
272   xF_PuLivVal  N12.3    PU livrare in valuta (moneda xF_Moneda)
273   xF_PuVinz    N15.2    PU vanzare in lei
274
275   xF_AdComV    N6.2     Adaos comercial la vanzare (%)

```

276	xF_Rabat	N6.2	Cota rabat (%) = xF_VRabat/xF_VVinz*100
277	xF_Tva	N3	Cota TVA (%)
278	xF_TvaN	N3	Cota TVA nomenclator
279			Tine cont de cotele precedente in corespondenta
280			cu data facturii
281	xF_TipTva	C3	Tip TVA: AR, AS, B..., C1, C2, C3
282	xF_Acz	N3	Cota acciza (%) - varianta TVA
283			
284	xF_VInit	N15.2	Valoare la pret cu ridicata
285	xF_VCompVal	N12.2	Valoare cumparare in valuta (moneda xF_MonedaComp)
286	xF_VComp	N15.2	Valoare cumparare in lei
287	xF_VInr	N15.2	Valoare de inregistrare
288	xF_VContL	N15.2	Valoare contabila: Comp/Inr/VinzCat din lot stoc
289	xF_VLivCat	N15.2	Valoare de livrare cf. catalog
290	xF_VVinzCat	N15.2	Valoare de vanzare cf. catalog
291	xF_VCont	N15.2	Valoare contabila: Comp/Inr/VinzCat din lot iesire
292	xF_VLiv	N15.2	Valoare livrare in lei
293	xF_VLivVal	N12.2	Valoare de livrare in valuta (moneda xF_Moneda)
294	xF_VVinz	N15.2	Valoare de vanzare in lei
295	xF_VRabat	N15.2	Valoare rabat = xF_VVinz-xF_VLiv
296	xF_VBazaTva	N12.0	Baza de impozitare TVA
297	xF_VTva	N12.0	Valoare TVA
298	xF_VAcz	N15.2	Valoare accize - varianta TVA
299	xF_VIcm	N15.2	Valoare ICM
300	xF_VAcc	N15.2	Valoare accize - varianta ICM
301			
302	xF_VCist	N15.2	Valoare cistig
303			
304	xF_CodGr	C,6	Cod grupa de articole din nomenclator
305	xF_VamaN	N5.1	Taxe vamale (%) din nomenclator
306	xF_IcmN	N3	Cota ICM (%) din nomenclator
307	xF_AccN	N3	Cota acciza (%) din nomenclator
308			
309	xF_Obs1	Cx	Camp optional, cu lungime optionala,
310	xF_Obs2	Cx	Camp optional, cu lungime optionala,
311	xF_Obs3	Cx	Camp optional, cu lungime optionala,
312			

----- VALIDARE:

Inainte de procesarea sectiunii #INCEPUT variabilele :

xF_TotFac, xF_TotFacVal, xF_TotVinz, xF_TotLiv, xF_TotLivVal, xF_TotCont

xF_TotTva, xF_TotAcz, xF_TotIcm, xF_TotAcc,

primesc valoarea initiala 0.

Variabilele utilizator xF_1,...,xF_9 nu sunt initializate.

Variabilele globale X_1,...,X_9 nu sunt initializate,

sunt accesibile peste tot in program.

Odata asiguate valorile lor pot fi citite peste tot in program.

Inainte de procesarea sectiunii #RIND variabilele de forma

xF_V... primesc valoarea de mai jos:

xF_VInit	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuInit, 2)
xF_VComp	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuComp, 2)
xF_VInr	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuInr, 2)
xF_VLivCat	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuLivCat, 2)
xF_VVinzCat	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuVinzCat, 2)
xF_VCont	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuCont, 2)
xF_VLiv	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuLiv, 2)
xF_VVinz	:=	ROUND(xF_Cantit*xF_PuVinz, 2)
xF_VRabat	:=	ROUND(xF_VVinz*xF_Rabat/100, 2)
xF_VBazaTva	:=	ROUND(xF_VLiv, 0)
xF_VTva	:=	ROUND(xF_VBazaTva*xF_Tva/100, 0)
xF_VAcz	:=	ROUND(xF_VLiv*xF_Acz/(100+xF_Acz), 2)
xF_VIcm	:=	ROUND(xF_VInit*xF_Icm/100, 2)
xF_VAcc	:=	ROUND(xF_VInit*xF_Acc/100, 2)
xF_VCist	:=	0

```

345
346         Daca este necesar, se pot recalcula.
347
348     Dupa procesarea sectiunii #RIND valoarea curenta a variabilelor:
349         xF_Descr, xF_CodGr,
350         xF_PuInit, xF_PuLiv, xF_PuLivVal, xF_PuVinz,
351         xF_VBazaTva, xF_Tva, xF_TipTva, xF_VTva, xF_Acz, xF_Icm, xF_Acc
352         xF_CentLot,
353         xF_Obs1, xF_Obs2, xF_Obs3,
354         se rescrie in fisierul "Loturi de iesire".
355
356     Dupa procesarea sectiunii #RIND, campul castig total din
357         fisierul de loturi se modifica cu
358         valoarea curenta a variabilei xF_VCist.
359
360     Dupa procesarea sectiunii #SFIRSIT valoarea curenta a variabilelor:
361         xF_TotFac, xF_TotFacVal, xF_TotVinz, xF_TotLiv, xF_TotLivVal,
362         xF_TotCont, xF_TotTva, xF_TotAcz, xF_TotIcm, xF_TotAcc,
363         xF_CodLista, xF_OpTva, xF_NrCmd
364         xF_ContClient
365         xF_DataScad
366         xF_CentDoc
367         se scrie in fisierul "Facturi".
368
369     xF_Incasare (xJur, xFila, xData, xTipDoc, xNrDoc, xDataDoc, xInc)
370         functie de generare incasare (cind este apelat in validare) sau
371         de anulare incasare (cind este apelat in anulare) sau
372         de citire incasare (cind este apelat din model).
373         apelabil numai pentru jurnale incasare/plata in lei
374
375         xJur          - jurnalul de inc/pla in care va fi generata incasarea
376         [xFila]       - numar fila
377         [xData]       - data fila
378         xTipDoc       - tip document incasare
379         [xNrDoc]      - numar document incasare, poate lipsi,
380                        daca xTipDoc cu parametru + sau se completeaza manual
381         [xDataDoc]    - data documentului
382         xInc          - suma incasata
383
384         Obs. - parametrii netransmisi primesc valoare daca sunt apelate cu @
385
386     xF_FctInt (i, { {i1, v1}, {i2, v2}, {i3, v3} ...})
387         functie constanta pe intervale:
388             daca      i <= i1  -> v1
389             daca i1 < i <= i2  -> v2
390             daca i2 < i <= i3  -> v3
391             ...
392
393             ex.  xF_FctInt (200, {{100,2}, {1000,3}, {10000,4}}) -> 3
394
395     xF_SumaInc (nrjur, [datafila], [partener], [nrdoc], [@nrincpla])
396         Calculeaza sumele incasate prin operatiile de incasare care corespund
397         parametrilor transmisi.
398         Vor fi luate in calcul doar incasarile validate.
399         nrjur      -obligatoriu, poate reprezenta si o familie de jurnale.
400                    Ex. MIC, MICL, MICL1, etc.
401         datafila  -optional, data filei in care a fost inregistrata plata,
402         partner   -optional, codul clientului, F-cod
403         nrdoc     -optional, numarul facturii
404         nrincpla  -numar incasari
405
406         Incasarile unei facturi:
407             xF_SumaInc("MIC",,,xF_NrFac+" ")
408         Incasari de la un partner intr-o zi:
409             xF_SumaPla("MIC",xF_DataFac,xF_TipClient+ "-" + xF_CodClient,)
410
411     -----
412     MODEL:
413

```

```

414 Oriunde in formulele de model se poate utiliza obiectul de descriere a
415 procesului de generare a unui camp. Acest obiect are numele FCall si
416 structura:
417
418         HFC_CALLNB      1      -  numarul de ordine al apelului acestui
419                                camp
420         HFC_PG          2      -  numar curent pagina document
421         HFC_ROW          3      -  numar curent linie document
422         HFC_COL          4      -  numar curent coloana document
423                                (de la care incepe campul apelat)
424         HFC_WIDTH       5      -  latimea campului apelat
425         HFC_TXTLEN       6      -  lungime text pe pagina (din format pagina)
426         HFC_TXTWIDTH    7      -  latime text pe pagina  (din format pagina)
427         HFC_WRAP        8      -  caracterele dupa care se fragmenteaza
428                                (eventual) campul apelat
429
430 Se folosesc numai constantele numerice, astfel: FCall [1], FCall [2], ...
431 Constantele simbolice nu sunt recunoscute in formule.
432
433 xF_Incasare (@xJur, @xFila, @xData, @xTipDoc, @xNrDoc, @xDataDoc, @xInc)
434     functie de citire incasare.
435
436     [xJur]      -  jurnalul de inc/pla in care a fost generata incasarea
437     [xFila]     -  numar fila
438     [xData]     -  data fila
439     [xTipDoc]   -  tip document incasare
440     [xNrDoc]    -  numar document incasare, poate lipsi,
441     [xDataDoc] -  data documentului
442     [xInc]     -  suma incasata
443
444 xF_NewPg (n) - salt la pagina noua, daca pe pagina curenta nu mai sunt n
445               randuri libere. Returneaza "".
446               Daca n lipseste, salt neconditionat la pagina noua.
447
448 xF_DenOpTva()
449     Apelabil numai din formulele de model.
450     Returneaza numele pentru operatia TVA de pe documentul curent.
451     Numele este returnat conform denumirilor din rubrica "Oper.TVA-den" din
452     dictionar. Pentru un cod nedefinit functia returneaza sirul vid.
453     Se foloseste in formulele de model pentru tiparire tipului de TVA pe documentul
454     de iesire.
455     Exemplu:
456         -in formule model se defineste campul:
457         DenTva ; Denumire op.Tva ; xF_DenOpTva() ; C30
458         -in model se apeleaza prin:
459         {DenTva          }
460
461 xF_CoteTva()
462     Returneaza un vector incarcat cu cotele de TVA
463     inscrise in randurile facturii curente.
464     Lungimea vectorului va fi egala cu numarul de coduri distincte
465     inscrise in rindurile facturii curente.
466
467 -----
468 DATE CLIENT PT. FACTURARE:
469
470 CodRegComC      ; Nr.reg.Com.cump. ; xF_CodRcoC      ; C15
471 CodFiscalC      ; Cod fiscal cump. ; xF_CodFisC      ; C15
472 CodPC           ; Cod postal cump. ; xF_CodPC       ; C7
473 LocalitateC     ; Localitate cump. ; xF_LocC        ; C20
474 Adresa1Cumparator ;                ; xF_Adr1C        ; C40
475 Adresa2Cumparator ;                ; xF_Adr2C        ; C40
476 Sediuc          ; Sediucumparator ; RTRIM(xF_LocC)+", "+RTRIM(xF_Adr1C) ; C40
477 JudetC          ; Judet cumparator ; xF_JudC        ; C15
478 ContC           ; Cont cumparator  ; xF_ContC       ; C29
479
480 -----
481 DATE DIN SOCIETATE:
482

```

```

483 InitialeSoc      ; Nume soc.      ; x_SocData()      ; C30
484 DenumireSoc      ; Denumire soc.    ; x_SocData("LG_NAME") ; C50
485 LocalitateSoc    ; Localitate soc.  ; x_SocData("LOCALITATE"); C20
486 JudetSoc         ; Judet soc.       ; x_SocData("JUDET")    ; C15
487 CodFiscalSoc     ; CodFiscal soc.   ; x_SocData("COD_FISCAL"); C15
488 CodRegComSoc     ; Cod Reg.Com.soc. ; x_SocData("COD_REGCOM"); C15
489
490 Bk1NumeFiliala    ; Banca si suc.firma;
491      RTRIM(x_SocData("BK1NUME"))+" "+x_SocData("BK1FILIALA"); C35
492 Bk1Cont           ; Cont firma       ; x_SocData("BK1CONT")  ; C30
493
494 Telefon; Telefon      ; x_SocData("TELEFON") ; C10
495 TitA ; Functia administrator ; x_SocData("TIT1")    ; C15
496 NumeA ; Nume si prenume administrator ; x_SocData("NAME1")   ; C30
497 TitC ; Functia contabil      ; x_SocData("TIT3")    ; C15
498 NumeC ; Nume si prenume contabil ; x_SocData("NAME3")   ; C30
499
500 -----
501 Structura SOCIETATE.DBF
502
503 SH_NAME - Character - 30
504 COD_FISCAL - Character - 15
505 COD_REGCOM - Character - 15
506 CAP_SOCIAL - Numeric - 10
507 LG_NAME - Character - 50
508 TIT1 - Character - 15
509 NAME1 - Character - 30
510 TIT2 - Character - 15
511 NAME2 - Character - 30
512 TIT3 - Character - 15
513 NAME3 - Character - 30
514 LOCALITATE - Character - 20
515 COD_POSTAL - Character - 7
516 COD_JUDET - Character - 2
517 JUDET - Character - 15
518 SECTOR - Character - 5
519 STRADA - Character - 20
520 NR - Character - 5
521 BLOC - Character - 5
522 SCARA - Character - 5
523 ETAJ - Character - 5
524 AP - Character - 5
525 TELEFON - Character - 10
526 FAX - Character - 10
527 E_MAIL - Character - 50
528 BK1NUME - Character - 20
529 BK1FILIALA - Character - 20
530 BK1CONT - Character - 30
531 BK2NUME - Character - 20
532 BK2FILIALA - Character - 20
533 BK2CONT - Character - 30
534 BK3NUME - Character - 20
535 BK3FILIALA - Character - 20
536 BK3CONT - Character - 30
537 BK4NUME - Character - 20
538 BK4FILIALA - Character - 20
539 BK4CONT - Character - 30
540 RF_COD_FIS - Character - 15
541 RF_DENUM - Character - 50
542 RF_FUNCITIE - Character - 30
543 RF_ADRESA - Character - 80
544 RF_TELEFON - Character - 10
545 RF_FAX - Character - 10
546 RF_E_MAIL - Character - 50
547 PF_NUME - Character - 50
548 PF_CNP - Character - 13
549 PF_FUNCITIA - Character - 30
550 PJ_DENUM - Character - 50
551 PJ_CIF - Character - 13

```

